

# 수축필름 (PE Shrink Films)

## ■ 제품 소개

수축필름은 불규칙한 형태의 제품과 굴곡진 제품을 포장 하는데 용이하며, 상품의 가치를 높이기 위하여 산업용 및 공산품,식품,농산물등 다양하게 활용되고 있습니다. 또한 인열 및 충격강도가 우수하여 집합포장 및 고속자동 포장에 가능하고 필름이 유연하여 내한성, 물성이 탁월해 포장재로 널리 쓰이고 있는 제품입니다. JK수축필름은 품질 우수성을 바탕으로 주요 가전(냉장고,세탁기 등) 및 산업용 포장 분야에 널리 사용되고 있습니다.

## ■ 제품구성

두께	폭(cm)	수축율(%)	길이(m)	비고
0.04 ~ 0.07	25 ~ 190	60~80(MD)	500 ~ 5,000	
		5~20(TD)		

## ■ 제품사양 (0.05mm 기준)

항목	단위	규격		검사방법
두께(Thickness)	mm	0.05		ASTM D734
흐림도(Haze)	%	10		ASTM D1003
광택도(Gloss)	%	60		ASTM D2457
		길이방향(MD)	폭방향(TD)	
신장율(Elogation)	%	400	550	ASTM D882
인장강도(Tensile strength)	kgf/cm <sup>2</sup>	300	260	ASTM D882
수축율(Shrinkage)	%	65~75	5~10	130°C 글리세린 20초 침적

## ■ 담당자 연락처

김태근 차장 : 011-254-2289

[ktks661110@hanmail.net](mailto:ktks661110@hanmail.net)

- 영업사무소 : 경기도 의왕시 고천동 320-2/☎031-454-6801
- 생산및출하 : 충북 옥천군 동이면 적하리 1022-9/☎043-731-0071 [㈜자강]

